

Stavební otvory pro obložkové zárubně - kompletní sortiment

- obložková zárubeň pro polodrážkové dveře (standardní a zesílený držák závěsu) (standardní protiplech)	stavební otvor = objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň pro polodrážkové dveře s dřevěnou výztuhou na závěsové straně (standardní protiplech)	objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň pro polodrážkové protipožární dveře a bezpečnostní dveře typ G 07/RC2 (dřevěná výztuha po obvodu)	objednací šířka + 12 cm objednací výška + 6 cm
- obložková zárubeň pro polodrážkové protipožární dveře (bez dřevěné výztuhy - nový systém)	objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň slepá - pro posuvné dveře - pro zlamovací dveře - pro kyvné dveře	objednací šířka + 8 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře (standardní držák závěsu) (standardní protiplech) (magnetický protiplech) (zesílený držák závěsu)	objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň pro bezpolodrážkové dveře s dřevěnou výztuhou na závěsové straně (standardní protiplech) (magnetický protiplech)	objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm
- obložková zárubeň pro bezpolodrážkové bezpečnostní dveře G04 / RC3 , + protipožární zárubeň	objednací šířka + 12 cm objednací výška + 6 cm
- obložková zárubeň pro ERGON systém	objednací šířka + 12 cm objednací výška + 6 cm
- obložková zárubeň s opačným otvíráním	objednací šířka + 12 cm objednací výška + 6 cm
- obložková zárubeň pro otočno zlamovací dveře	objednací šířka + 10 cm objednací výška + 5 cm