

Montážní a skladovací podmínky dveří a zárubní firmy GERBRICH s.r.o.

1. Skladovat v suchých a krytých prostorech při relativní vlhkosti min. 40% max. 55%. Nezabalené dveře a zárubně nevystavovat při skladování přímému slunci. Šetrně manipulovat a ukládat – vzhledem k možnému poškození vrchního laku a hran.
2. Dveře a zárubně montovat výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí min. 40% max. 55%, s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky (při vyšší vlhkosti montážní pěna tuto vlhkost přijme a následně dojde k prohnutí zárubně). Minimální teplota pro montáž je stanovena na +10°C. Doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah je max. 15%.
3. Zahájení montáže je podmíněno připraveností stanoviště dle následujícího čl. 4. V případě nedodržení podmínek připravenosti má montážní firma právo stanoviště nepřebírat. Vícenáklady plynoucí z nepřebírání jdou k tíži objednatele.
4. Pro montáž:
 - nutně dodržet rozměry stavebních otvorů (světlost, tloušťka zdi) dle aktuálního prospektu firmy GERBRICH s.r.o.
 - požadavek na montáž uplatnit až při vhodné dokončenosti stavebního díla (montáž zárubní a osazení dveří je jedna z úplně posledních operací stavby po začištění a podlahách) a při vlhkosti stavby blízké se relativní vlhkosti min. 40% max. 55%
 - zabezpečit uzamykatelný prostor na sklad dveří, zárubní a kování a přístup k elektrické energii
 - zabezpečit zodpovědného pracovníka, který montážní firmě přesně určí typy dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů.
5. Zhotovitel – montážní firma, povede ode dne převzetí staveniště montážní deník, kde budou obě strany zaznamenávat skutečnosti rozhodné pro průběh montážních prací. Zápis do montážního deníku je určující pro účtování případných vícenákladů a víceprací.
6. Po ukončení montáže, příp. její části má objednatel (kupující) povinnost za přítomnosti zástupce montážní firmy přezkoušet kvalitu provedeného díla, tzn. funkci dveří, kvalitu osazení zárubní a kvalitu výrobků. Převzetí se potvrdí zápisem do montážního deníku nebo do předávacího protokolu. Pozdější reklamace s výjimkou skrytých vad nebudou u převzatých výrobků uznány.

Montážní a skladovací podmínky nenahrazují montážní návod!